**Image Scanner** 



# 理光图像扫描仪 fi-7480

☑ Scanner



# 轻巧紧凑的A3扫描仪,卓越的大幅面及混合扫描功能

fi-7480的扫描速度为80 ppm/160 ipm (A4横向, 200/300 dpi)。

### 稳定的进纸机制,让扫描更安全可靠

fi-7480具有多种稳定的进纸机制,其制动轮可准确分离每个扫描的文档。纸张保护功能通过检测进纸声音和监控进纸距离,提供稳定的进纸,将文档损坏的风险降至最低。歪斜矫正机制可有效防止图像边缘缺失。同时超声波传感器可精确探测到重张进纸,避免信息丢失。

### 多种功能加持,使工作更高效

该扫描仪能够扫描从A8至A3幅面的各种文档以及塑料卡片。通过切换手动/无分纸模式,可扫描对折的A2文档、折叠的图纸、多联收据和信封等。扫描仪的独立侧导板可帮助您对齐不同尺寸文档的边缘,轻松加载文档并减少扫描前后的工作量。

LCD操作面板可跟踪扫描仪的工作状态,并支持最多50个预先注册的扫描作业。叠纸控制功能,一种关键的稳定进纸机制,有助于控制出纸速度,确保文档扫描后堆叠整齐有序。这些功能操作简单,帮助用户提高工作效率。

#### 搭配专业的软件,提升生产效率

PaperStream IP, 支持TWAIN和ISIS的驱动程序, 无需进行微调即可适用于OCR。即使扫描带背景图案、褶皱或脏污的文档, 也能自动生成干净的图像, 提升OCR准确度。 PaperStream Capture, 与PaperStream IP无缝链接的扫描软件, 具有多项图像信息获取功能, 可高效地将信息导入到您的业务系统流程中。该软件可利用从条形码和插入码提取的数据, 自动生成保存目的地, 从而节省日常重复工作的时间。

#### RICOH fi-7480

#### 产品规格

扫描方式	ADF(自动进纸器)/手动进纸、双面	
扫描速度*1(A4横向) (彩色*2/灰度*2/黑白*3)	单面:80 ppm ( 200 / 300 dpi ) 双面:160 ipm ( 200 / 300 dpi )	
扫描速度*1(A4纵向) (彩色*2/灰度*2/黑白*3)	单面:65 ppm ( 200 / 300 dpi ) 双面:130 ipm ( 200 / 300 dpi )	
图像传感器	彩色CCD x 2 (正面x 1, 背面x 1)	
光源	白色LED灯组 x 4 (前 x 2,后 x 2)	
光学分辨率	600 dpi	
输出分辨率*4 (彩色/灰度/黑白)	50 至 600 dpi (以 1dpi 为单位进行调整)、 1,200 dpi (驱动程序) *5	
输出格式	彩色:24位,灰度:8位,黑白:1位	
背景颜色	白/黑(可选)	
纸张大小 最大 最小 长页扫描 <sup>16</sup>	304.8 x 431.8 mm (12 x 17 in.) 50.8 x 69 mm (2 x 2.7 in.) (纵向) 5,588 mm (220 in.)	
纸张重量(厚度) 纸质文档 塑料卡片	27 至 413 g/m² (7.2 至 110 lb) A8: 127 至 209 g/m² (34 至 56 lb) 1.4 mm 或更小"	
ADF 容量*8	100 张 (A4 80 g/m² 或 20 lb)	
重张检测	重叠检测(超声波传感器)、长度检测	
纸张保护	卡纸检测,智能声波检测(iSOP)*9	
接口	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1	
电源要求	100 至 240 V 交流电 ±10%	
电源功耗 工作模式 休眠模式 待机模式	43 W或更小 1.4 W或更小 0.3 W或更小	

操作环境 温度 相对湿度	5 至 35℃ (41 至 95°F) 20% 至 80% (无凝结)	
环境认证	ENERGY STAR® / RoHS	
外观尺寸(宽 x 深 x 高)*10	380 x 209 x 168 mm (15.0 x 8.2 x 6.6 in.)	
重量	7.6 kg (16 lb)	
支持的操作系统	Windows® 11* <sup>11</sup> , Windows® 10* <sup>11</sup> , Windows® 7 (专业版/企业版), Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Linux(Ubuntu, UOS, Kylin)	
捆绑的软件/驱动	PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*12, Image Scanner Driver for Linux (SANE)*12*13, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*13, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*13, Scanner Central Admin Server	
图像处理功能	多图像输出、自动检测颜色、检测空白页、动态阈值 (iDTC)、高级DTC、SDTC模式、误差扩散、抖动处理、消除网线、强调轮廓、滤色(无红灯绿/蓝/白/饱和度/自定义)、sRGB输出、消除装订孔、带标签裁剪、上下分割、纠偏、页边修复、减少竖线、边缘裁剪、静态阈值	
随机附件	ADF进纸器、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘	

#### 选件

背书器 (FI-748PRB)	PA03710-D401	文件背面打印	
耗材			
制动轮	PA03710-0001	200,000 张纸或一年	
抓纸轮	PA03670-0002	200,000 张纸或一年	
背书器墨盒	CA00050-0262	4,000,000 个打印字符 或开封后6个月	

\*1 扫描速度可能因系统环境而异。更多详情请访问我们的网站:http://www.pfu-sz.com.cn/product\_fisp。\*2 所示速度是指使用 JPEG 压缩时的速度。\*3 所示速度是指使用 TIFF G4 压缩时的速度。\*4 可选择的最大分辨率可能因扫描文档的长度而异。\*5 以高分辨率(600 dpi以上)扫描时,可扫描的文档大小可能因系统环境而异。\*6 能够扫描长度大于A3尺寸的纸张,当使用PaperStream IP (TWAIN/ISIS),在200 dpi分辨率时,最大扫描长度为5588 mm (220in.)。\*7 一次可扫描多达3张卡片。(注意:不支持一次扫描多张浮雕卡。)\*8 ADF最大容量因纸张重量而异。\*9 Intelligent Sonic Paper Protection智能声波纸张保护。\*10 不含ADF进纸器和叠纸器。\*11 fi系列扫描仪不支持Windows®11与10 ARM版本电脑。\*12 PaperStream IP 驱动程序的部分功能在 Linux 和 WIA 驱动程序上不可用。\*13 有关驱动程序/软件下载和所有支持的操作系统版本,请参阅 fi 系列支持网站。

#### 商标

ABBYY™FineReader™Engine@ABBYY. OCR by ABBYY和FineReader是ABBYY Software, Ltd.的商标,在某些司法管辖区注册。ISIS为Open Text的商标。Microsoft、Windows和Windows Server是Microsoft集团公司的商标。Linux为Linus Torvalds在美国和其他国家/地区的注册商标。本文出现的其他产品或公司名称均为相应公司的商标或注册商标。

#### 安全注意事项

在使用本产品之前,请务必仔细阅读所有安全注意事项,并按照说明使用该设备。请勿将本设备放在潮湿、多尘或油腻的地方。在此类环境下使用本产品可能会导致触电,火灾或产品损坏。请务必将此产品的使用功率限制在列出的额定功率范围之内。

#### ENERGY STAR®

株式会社PFU,已确定该产品符合ENERGY STAR®能效标准。ENERGY STAR®为美国注册商标。

## **PFU Limited**

https://www.pfu.ricoh.com/global

RICOH和RICOH标志是株式会社理光的注册商标。其他产品名称为各自公司的商标或注册商标。 规格如有变更,恕不另行通知。请访问fi系列网站了解更多信息。

https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/ ©PFU Limited 2024

#### 联系我们

必福优信息设备(深圳)有限公司 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心28楼 2806-08 电话: (86)0755-6186 7820 传真: (86)0755-6186 7821

理光扫描仪咨询热线: 400 830 6390

