**Image Scanner** 



# 理光图像扫描仪 fi-8250

☑ Scanner



# 技术新升级,效率新高度

- 质量可靠 先进进纸和光学技术
- 优质图像 为您提供质量保证
- 纸张处理 放心扫描, 更多ADF功能等您开启

## 先进进纸技术 - 简化工作流程

在"手动进纸模式"下,fi-8250可扫描复写纸,使用文档护套时还可支持厚达7mm的护照或小册子。通过对塑料卡片和粘贴附件的纸张等各类文档进行精确的重张检测,可确保用户使用相同配置连续扫描。此外,"自动分纸控制"可根据装载的纸张数量优化进纸,防止进纸中断。"图像监控"还会实时检查图像歪斜情况,强化纸张保护功能。

### 经优化的高质量图像

fi-8250 配备"Clear Image Capture",这是一种专门用于图像校正的独特技术,可生成优质的高清图像,同时将电源功耗降至最低。扫描仪的"歪斜矫正"机制可确保生成完整无缺的高质量图像。

# 针对所有环境提升可用性和灵活性

搭配服务器软件"PaperStream NX Manager", fi-8250可根据用户使用环境支持多种操作模式, 如与团队中没有电脑的同事共享, 或从瘦客户端访问。而同时支持 USB 3.2和局域网连接也便于在现有环境中轻松部署。

## 效率优化,流程简化,外加扩展软件功能加持

扫描仪驱动程序 PaperStream IP 配备人性化简洁界面,图标清晰明了,便于轻松设置参数。用户可通过"自动旋转"功能始终保持扫描图像方向无误,还可存储需要频繁扫描的特定文档格式从而使用"模板匹配"方法。简化流程有助于提升效率,用户只需按照 PaperStream Capture 软件上"设置助手"建议的设置操作,即可减少频繁和常规操作所需的时间,如去除空白页和旋转图像。相比仅局限于文件名检索,使用"PDF关键字设置"功能可以更高效地检索文档。

#### 产品规格

扫描方式	ADF(自动进纸器)/手动进纸/平板、双面	
扫描速度*1 (A4纵向) (彩色*2/灰度*2/黑白*3)	ADF 单面:50 ppm ( 200 / 300 dpi ) 双面:100 ipm ( 200 / 300 dpi ) 平板 1.7s ( 200 / 300 dpi )	
图像传感器	ADF:CIS x 2 (正面 x 1, 背面 x 1) 平板:彩色 CCD X 1	
光源	ADF:RGB LED x 2 (正面 x 1, 背面 x 1) 平板:白色 LED	
光学分辨率	600 dpi	
输出分辨率"4 (彩色/灰度/黑白)	50 至 600 dpi (以 1dpi 为单位进行调整)、 1,200 dpi (驱动程序) *5	
输出格式	彩色: 24 位, 灰度: 8 位, 黑白: 1 位  ADF: 白 / 黑 (可选) 平板: 白 (黑背景为选件)  215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) 48 x 50 mm (1.9 x 2 in.) 6,096 mm (240 in.) 215.9 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.)  20 至 465 g/m² (5.3 至 124 lb) *8 7 mm 以下 (0.276 in.)*9 1.4 mm (0.055 in.) 或以下*10	
背景颜色		
纸张大小 ADF 最大"6 最小 长页扫描" <sup>7</sup> 平板 最大		
纸张重量(厚度) 纸张 小册子 塑料卡片		
ADF 容量*11*12	100 张 (A4 80 g/m² 或 Letter 20 lb)	
重张检测	重叠检测(超声波传感器)、长度检测	
纸张保护	图像监控	
接口 USB 网络	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T AC 100V 至 240V, 50 / 60 Hz 21 W 或以下 / 17 W (节能模式) 2.0 W 或以下 (LAN) / 1.4 W 或以下 (USB) 0.2 W 或以下	
电源要求		
电源功耗 工作模式 休眠模式 待机模式		

操作环境 温度 相对湿度	5 至 35°C (41 至 95°F) 15% 至 80% (无凝结)	
环境认证	ENERGY STAR® / RoHS	
外观尺寸(宽 x 深 x 高)*13	300 x 577 x 234 mm ( 11.8 x 22.7 x 9.2 in. )	
重量	8.8 kg ( 19.4 lb )	
支持的操作系统	Windows® 11*14, Windows® 10*14, Windows® 7 (专业版企业版), Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Linux(Ubuntu, UOS, Kylin)*15	
捆绑的软件 / 驱动	PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver <sup>116</sup> , Image Scanner Driver for Linux (SANE) <sup>116-17</sup> , PaperStream Capture, PaperStream ClickScan <sup>-17</sup> , Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap <sup>TM-17</sup> , Scanner Central Admin Server	
图像处理功能	多图像输出、自动检测颜色、检测空白页、动态阈值 (iDTC)、高级DTC、SDTC、误差扩散、抖动处理、消除 网线、强调轮廓、滤色(无/红/绿/蓝/白/饱和度/ 自定义)、sRGB输出、消除装订孔、带标签裁剪、上下 分割、纠偏、页边填补、减少竖线、消除背景图案、边缘 裁剪、静态阈值	
随机附件	ADF进纸器、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘	

#### 选件

黑背景板 (FI-829BK)	PA03810-D301	黑色平板背景板
-----------------	--------------	---------

#### 耗材

制动轮	PA03810-0001	200,000 张纸或一年
抓纸轮	PA03670-0002	200,000 张纸或一年

\*1 扫描速度可能因系统环境而异。详情请访问我们的网站:http://www.pfu-sz.com.cn/product\_fisp。\*2 所示速度是指使用 JPEG 压缩时的速度。\*3 所示速度是指使用 TIFF G4 压缩时的速度。 \*4 可选择的最大分辨率可能因扫描文档的长度而异。\*5 以高分辨率(600 dpi以上)扫描时,可扫描的文档大小可能因系统环境而异。\*6 可扫描的最大文档宽度为 240 mm (9.5 in.)。\*7 搭配 PaperStream NX Manager 使用时,支持的最大分辨率为 400 dpi,最大长度随分辨率而异。单面:1,828.8 mm (72 in.) [300 dpi或以下],355.6 mm (14 in.) [400 dpi或以下]。双面:863.6 mm ( 34 in.) [300 dpi或以下], 355.6 mm (14 in.) [400 dpi或以下]。\*8 A8 (52 x 74 mm / 2.1 x 2.9 in.) 大小的扫描厚度为 128 至 209 g/m² (34 至 56 lb)。\*9 需要使用小册子文档护套。所示厚度包 含护套厚度。\*10 可连续扫描多达 10 张厚度为 0.76 mm或以下的无浮雕卡片。\*11 ADF 最大容量因纸张重量而异。\*12 可在扫描过程中添加文档。\*13 不含 ADF 进纸器和叠纸器。\*14 fi系列 扫描仪不支持Windows®11与10 ARM版本电脑。\*15 仅支持USB连接。\*16 PaperStream IP 驱动程序的部分功能在 Linux 和 WIA 驱动程序上不可用。\*17 有关驱动程序/软件下载和所有支持的

#### 商标

ISIS为Open Text的商标。Microsoft、Windows和Windows Server是Microsoft集团公司的商标。Linux为Linus Torvalds在美国和其他国家/地区的注册商标。本文出现的其他产品或公司名称均为相 应公司的商标或注册商标。

# 安全注意事项

在使用本产品之前,请务必仔细阅读所有安全注意事项,并按照说明使用该设备。请勿将本设备放在潮湿、多尘或油腻的地方。在此类环境下使用本产品可能会导致触电,火灾或产品损坏。请 务必将此产品的使用功率限制在列出的额定功率范围之内。

#### ENERGY STAR®

株式会社PFU, 已确定该产品符合ENERGY STAR®能效标准。ENERGY STAR®为美国注册商标。

# **PFU Limited**

操作系统版本,请参阅 fi 系列支持网站。

https://www.pfu.ricoh.com/global

RICOH和RICOH标志是株式会社理光的注册商标。其他产品名称为各自公司的商标或注册商标。 规格如有变更, 恕不另行诵知。请访问fi系列网站了解更多信息。

# 联系我们

必福优信息设备(深圳)有限公司 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心28楼 2806-08 电话: (86)0755-6186 7820 传真: (86)0755-6186 7821

https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/ ©PFU Limited 2024

理光扫描仪咨询热线: 400 830 6390



网址: www.pfu-sz.com.cn Page 2 of 2 2024 3 8250